

Link do produktu: <https://slican.sklep.pl/domofon-has3000t-ve12p-inox-p-495.html>

Domofon HAS3000T-VE12P-inox

Cena brutto	959,40 zł
Cena netto	780,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	1151-115-385
Kod producenta	1151-115-385
Kod EAN	5906826453042

Opis produktu

Nowoczesne, eleganckie i niezawodne rozwiązanie dla budownictwa wielorodzinnego oraz dla firm i biurowców. Czytelny, kontrastowy wyświetlacz LED oraz niezawodna i trwała klawiatura dotykowa zapewniają precyzyjny i wygodny wybór klawiszy. Domofon HAS-3000T zintegrowany jest z czytnikiem "pastylek" ułatwiających dostęp do budynku, obsługuje jedną klatkę schodową.

W skład cyfrowego systemu domofonowego wchodzi:

- kaseta HAS-3000T z czytnikiem pastylek dotykowych w wersjach kasety do wyboru:
 - HR12 stal inox, podtynkowa (HR12P) i natynkowa (HR12N)
 - VE12 stal inox, podtynkowa (VE12P) i natynkowa (VE12N), zalecana do montażu na wąskich płaszczyznach np słupkach ogrodzenia
- do 255 unifonów serii [HAS255](#)
- transformator zasilania prądem zmiennym ~230V / 12Vac
- opcjonalny dodatkowy przycisk (otwieranie drzwi przez recepcjonistę lub dozorcę)

W odróżnieniu od klasycznej analogowej instalacji domofonowej system HAS-3000T wykorzystuje prostą i przejrzystą instalację dwuprzewodową zarówno w pionie jak do połączenia unifonów. Obudowa kasety HAS-3000T, w której mieści się centrala systemu domofonowego, zarówno w wersji podtynkowej jak i natynkowej, wykonana jest z wysokiej jakości, trwałych i odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz warunki atmosferyczne materiałów.

Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii system Slican HAS-3000T oferuje bogaty zestaw funkcji:

- pojemność systemu do 255 lokali/unifonów
- wywołanie z kasety do unifonu/lokalu
- otwieranie zamka drzwi z pomocą tzw. "pastylki" dotykowej
- połączenie do drzwi (kasety domofonowej) inicjowane z lokalu (unifonu)
- instalacja do unifonów dwuprzewodowa
- sygnalizacja akustyczna również przy źle odłożonej słuchawce unifonu
- możliwość podłączenia dodatkowego, zewnętrznego klawisza otwarcia drzwi w recepcji lub u dozorcę
- funkcja zamka szyfrowego - otwieranie drzwi za pomocą kodu (PIN)
- 2 niezależne wyjścia sterujące (drzwi i sterowanie bramą) - niezależne otwieranie obydwu wyjść - zarówno z unifonu jak i z kasety
- pełna diagnostyka błędów w instalacji (źle podłączone unifony, źle zaprogramowane, itp.)
- sygnalizacja kodowego (z użyciem PIN-u) otwarcia drzwi sygnałem unifonu
- ustawianie PIN-ów automatycznie lub ręcznie (indywidualnie dla każdego lokalu)
- zasilanie bezpiecznym napięciem 12V~ lub 12V=
- zakres temperatur pracy od -25 do +55oC

W przypadku obsługi kilku klatek schodowych, wejść lub budynków polecamy zastosowanie [modelu HAS-3032](#).

Produkt jest dostępny do wyczerpania zapasów magazynowych. W celu sprawdzenia dostępności prosimy o kontakt z naszym biurem obsługi



BH-Wandex
01-402 Warszawa
Ciołka 8/210
NIP 525 191 70 81

tel: 22 581 44 90

E-mail: sklep@slican.sklep.pl

klienta.