

Link do produktu: <https://slican.sklep.pl/domofon-has3032-ve12p-inox-p-499.html>

Domofon HAS3032-VE12P-inox

Cena brutto	959,40 zł
Cena netto	780,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	1151-115-395
Kod producenta	1151-115-395
Kod EAN	5906826453080

Opis produktu

Nowoczesne, eleganckie i niezawodne rozwiązanie przeznaczone głównie dla budownictwa mieszkaniowego (wielorodzinnego), ale także firm i biurów. Model HAS-3032 integruje sieci z kilku klatek schodowych, wejść lub budynków. Każdą klatkę schodową obsługuje jedna kasetka. W przypadku wielu kaset (wejść) można kasety połączyć ze sobą.

Taka konfiguracja pozwala na obsługę dużego budynku z wieloma wejściami z jednego miejsca (portiernia), jak również połączenie się np. z kasety głównej do lokalu w konkretnym bloku (jednym z wielu) i klatce.

W skład cyfrowego systemu domofonowego wchodzi:

- kasetka HAS-3032 z podświetlanym okienkiem informacyjnym, w wersjach kasety do wyboru
 - HR12 stal inox, podtynkowa (HR12P) i natynkowa (HR12N)
 - VE12 stal inox, podtynkowa (VE12P) i natynkowa (VE12N), zalecana do montażu na wąskich płaszczyznach np. słupkach ogrodzenia
- do 500 unifonów serii [HAS255](#)
- transformator zasilania prądem zmiennym ~230V / 12Vac (dla każdej kasety)
- opcjonalny dodatkowy przycisk (otwieranie drzwi przez recepcjonistę lub dozorcę)

System Slican HAS-3032 wykorzystuje do komunikacji z unifonami magistralę dwuprzewodową, co pozwala na prostą adaptację istniejącej już infrastruktury kablowej w budynku. Komunikacja pomiędzy kasetami realizowana jest za pomocą instalacji czteroprzewodowej (4-żyły). Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii system domofonowy Slican HAS-3032 oferuje bogaty zestaw funkcji - oto najważniejsze cechy systemu:

- pojemność systemu:
 - dla jednowejściowego trybu SG (Single Gate): do 255 lokali/unifonów
 - dla wielowejściowego trybu YR (YaRdBus): do 128 lokali/unifonów na kasetę, do 500 lokali/unifonów w sieci, do 32 kaset
- wywołanie z kasety do unifonu/lokalu
- dwużyłowa instalacja do unifonów
- sygnalizacja akustyczna również przy źle odłożonej słuchawce unifonu
- możliwość podłączenia dodatkowego, zewnętrznego przycisku otwarcia drzwi np. dla dozorczy, recepcji
- funkcja zamka szyfrowego - otwieranie drzwi za pomocą kodu dostępu (PIN-u)
- 2 niezależne wyjścia sterujące (drzwi i sterowanie bramą) - niezależne otwieranie obydwu wyjść zarówno z unifonu, jak i z kasety
- pełna diagnostyka błędów w instalacji (źle podłączone unifony, źle zaprogramowane, itp.)
- sygnalizacja sygnałem unifonu o kodowym (przy użyciu PIN-u) otwarciu drzwi (z możliwością wyłączenia)
- ustawianie PIN-ów automatyczne / ręczne dla każdego lokalu
- zasilanie napięciem bezpiecznym 12V~ lub 12V =
- znamionowe natężenie prądu zasilania kasety 300mA
- zakres pracy w temperaturach od -25 do +55°C
- czterożyłowa instalacja pomiędzy kasetami (praca w trybie YR)

W przypadku obsługi jednej klatki schodowej polecamy stosowanie modelu [HAS-3000T](#)

Produkt jest dostępny do wyczerpania zapasów magazynowych. W celu sprawdzenia dostępności prosimy o kontakt z naszym biurem obsługi klienta.