

Link do produktu: <https://slican.sklep.pl/karta-ipl2co2ab-p-193.html>

Karta IPL2CO2AB



Cena brutto	774,90 zł
Cena netto	630,00 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Numer katalogowy	1151-127-313
Kod producenta	1151-127-313
Kod EAN	5906826454414

Opis produktu

Karta Slican IPL2CO2AB to moduł rozszerzeń typu **4-portowego hybrydowego** przeznaczony do cyfrowej **centrali telefonicznej Slican IPL-256**. Jest to idealne rozwiązanie do rozbudowy systemu o niezbędne łącza analogowe, zarówno zewnętrzne, jak i wewnętrzne.

Karta umożliwia jednoczesne podłączenie **dwóch analogowych linii miejskich (CO / POTS)** oraz **dwóch abonentów analogowych (AB / FXS)**. Dzięki niej możesz zachować tradycyjne połączenia z siecią publiczną (PSTN) i jednocześnie obsłużyć standardowe aparaty telefoniczne, faksy lub bezprzewodowe systemy DECT.

Kluczowe Cechy i Zalety

- **Hybrydowa Funkcjonalność:** Łączy łącza miejskie (CO) z portami wewnętrznymi (AB) na jednej, wygodnej karcie.
- **2 x Linia Miejska Analogowa (POTS/CO):** Umożliwia podłączenie dwóch tradycyjnych analogowych linii telefonicznych od operatora.
- **2 x Abonent Analogowy (FXS/AB):** Rozszerza centralę o dwa porty do podłączenia standardowych aparatów, faksów lub bramek DECT.
- **Wbudowany "Zrzut Awaryjny":** Wyposażona w **przełączniki "zrzutu awaryjnego"**, które w przypadku zaniku zasilania centrali automatycznie łączą wybrane aparaty wewnętrzne bezpośrednio z liniami miejskimi, zapewniając ciągłość komunikacji.
- **Prosty Montaż:** Karta przeznaczona do instalacji w dowolnym wolnym slotcie płyty bazowej centrali **Slican IPL-256**.
- **Niezawodność Slican:** Gwarancja stabilnej pracy i zabezpieczenie kart przed przepięciami z sieci telekomunikacyjnej.

Specyfikacja Techniczna

Cecha

Model**Zastosowanie****Typ****Liczba Portów CO (Linie Miejskie)****Liczba Portów AB (Abonenci)****Dodatkowe Funkcje****Złącze**

Szczegóły

Slican IPL2CO2AB

Centrala Telefoniczna Slican IPL-256

Karta Rozszerzeń Hybrydowa

2 (Analogowe, POTS)

2 (Analogowe, FXS)

Przełączniki "Zrzutu Awaryjnego"

RJ45 (Wyprowadzenie 4 wyposażenia na złączu nr 1)