

Link do produktu: <https://slican.sklep.pl/telefon-yealink-t42u-p-564.html>

Telefon YEALINK T42U

Cena brutto	478,47 zł
Cena netto	389,00 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Kod producenta	T42U
Kod EAN	5906826451994

Opis produktu

Yealink T42U

12-liniowy telefon IP, który podnosi jakość komunikacji w Twojej firmie. Wyposażony w podświetlany wyświetlacz LCD, intuicyjny interfejs oraz szeroki zakres funkcji, takich jak konferencje audio, przekazywanie połączeń czy automatyczna sekretarka.

Specyfikacja

Bluetooth	Tak
Typ produktu	IP Phone
Długość przekątnej ekranu	6,86 cm (2.7")
Rozdzielczość	192 x 68 px
Wi-Fi	Tak
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Zawieszanie połączeń	Tak
Pojemność książki telefonicznej	1000 wejścia
Zintegrowana poczta głosowa	Nie
Ilość przycisków programowalnych	6
Liczba klawiszy funkcyjnych	5
Szerokość opakowania	627 mm
Głębokość opakowania	256 mm
Wysokość opakowania	235 mm
Prędkość wybierania numeru	Tak
Funkcja	Tak
Połączenia oczekujące	Tak
Odbieranie połączeń	Tak
Pełny duplex	Tak
Połączenia z poziomu listy kontaktów	Tak
Historia połączeń	Tak
Przekierowywanie połączeń	Tak
Kamera tylna	Tak
Kolor produktu	Szary
Montaż naścienny / rzutowanie na sufit	Tak
Typ słuchawki	Zestaw słuchawkowy bezprzewodowy
Blokada urządzenia	Tak
Typ montażu	Biurko / Ściana
Pobór mocy	2,2 W
Napięcie wejściowe adaptera AC	100 - 240 V
Napięcie wyjściowe adaptera AC	5 V
Prąd wyjściowy adaptera AC	1,2 A
Częstotliwość danych wejściowych	50/60 Hz

Możliwość rozmowy konferencyjnej	Tak
Numer ukryty	Tak
Odrzucenie połączeń z numerów ukrytych	Tak
Połączenie oczekujące	Tak
Możliwość przekazywania połączenia	Tak
Przekazywanie połączeń	Tak
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	2
Przewodowa sieć LAN	Tak
Liczba portów USB 2.0	2
liczba portów RJ-9	2
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.1x, IEEE 802.3af
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	256-bit AES, HTTPS, TLS, WPA2, WPA3
Obsługiwane protokoły sieciowe	IPv4/IPv6, SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261), UDP/TCP/DNS-SRV (RFC 3263)
Typ interfejsu Ethernet LAN	Gigabit Ethernet
Nazwa i identyfikacja dzwoniącego	Tak
Ponowne wybieranie numeru	Tak
Wysokość produktu	175 mm
Szerokość produktu	212 mm
Głębokość produktu	189 mm
Waga wraz z opakowaniem	63 kg
Zakres temperatur (eksploatacja)	-10 - 50 °C
Zakres wilgotności względnej	10 - 95%
Liczba kont VoIP	12
Typ ekranu	LCD
Liczba dołączonych rączek	1 szt.